



| | |
|----------------|---|
| Kotelo | LC/a RK ,kokillivalettu AL-kotelo AISi 12 |
| | työkalulla avattava ruuvikansi |
| Pintakäsittely | harmaa alkydimaali |
| Aukotus | 4 kpl II-aukkoja (aukko C SFS 2528) |
| | |
| Kansitiiviste | EPDM-kumia |
| Kansiruuvit | 4 kpl M6x25PZZN DIN7985 |
| Laipparuuvit | 16 kpl M8x16 esim: M8x16PZZN DIN7985 |
| HUOM ! | LAIPPARUUVIT TILATTAVA ERIKSEEN |

ARSA

Kivenhakkaajankatu 4
24100 SALO
Puh.vaihde (02) 727 6500

FAX (02) 727 6501
e-mail: arsa@arsa.fi
www.arsa.fi

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------|--------|---------------------------|----------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| TILAAJA | | | | | | Tarj nro | | |
| Snro | | 3430022 | | | | Työ nro | | |
| Tuote | | Asennuskotelo AL LC/a RK | | | | PL nro | | |
| Tunnus | | K242812CR | | | | Valm. pv. | | |
| In | | EMC-ymp. | A ja B | | Standard | EN 62208 | Piirt. / pv. | EV14.1.2016 |
| Un | | Suojausk. | I | Osastointi | 3b ja 4 | Oikosulun-kesto | Tarkast. | |
| Piir.no | | 3430022 | | sertifikaatti no FI 26477 | | Paino | 2,300 kg | IP EN 60529 66 IK EN 62262 09 |