



Kotelo	ND RK ,kokillivalettu AL-kotelo AISi 12
	työkalulla avattava ruuvikansi
Pintakäsittely	harmaa alkydimaali
Aukotus	2 kpl II-aukkoja (aukko C SFS 2528)
	2 kpl I-aukkoja (aukko B SFS 2528)
Kansitiiviste	EPDM-kumia
Kansiruuvit	4 kpl M6x25PZZN DIN7985
Laipparuuvit	8 kpl M8x16 esim: M8x16PZZN DIN7985
	8 kpl M6x16 esim: M6x16PZZN DIN7985
HUOM !	LAIPPARUUVIT TILATTAVA ERIKSEEN

<h1>ARSA</h1> <p>Kivenhakkaajankatu 4 24100 SALO Puh.vaihde (02) 727 6500</p> <p>FAX (02) 727 6501 e-mail: arsa@arsa.fi www.arsa.fi</p>	TILAAJA		Tarj nro	
	Snro 3430037		Työ nro	
	Tuote Asennuskotelo AL ND RK		PL nro	
	Tunnus K381912DR		Valm. pv.	
	In	EMC-ymp. A ja B	Standard EN 62208	Piirt. / pv. EV26.1.2016
	Un	Suojausk. I	Osastointi 3b ja 4	Tarkast.
Piir.no 3430037	sertifikaatti no FI 26477	Paino 2,550 kg	IP EN 60529 66 IK EN 62262 09	