



| | |
|----------------|--|
| Kotelo | TC/aRK ,kokillivalettu AL-kotelo AISi 12 |
| | työkalulla avattava ruuvikansi |
| Pintakäsittely | harmaa alkydimaali |
| Aukotus | 4 kpl II-aukkoja (aukko C SFS 2528) |
| Kansitiiviste | EPDM-kumia |
| Kansiruuvit | 4 kpl M6x25PZZN DIN7985 |
| Laipparuuvit | 16 kpl M8x16 esim: M8x16PZZN DIN7985 |
| HUOM ! | LAIPPARUUVIT TILATTAVA ERIKSEEN |

ARSA

Kivenhakkaajankatu 4
24100 SALO
Puh.vaihde (02) 727 6500

FAX (02) 727 6501
e-mail: arsa@arsa.fi
www.arsa.fi

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
| TILAAJA | | Tarj nro | |
| Snro | 3430088 | Työ nro | |
| Tuote | Asennuskotelo AL TC/a RK | PL nro | |
| Tunnus | K482813CR | Valm. pv. | |
| In | EMC-ymp. A ja B | Standard | EN 62208 |
| Un | Suojauslk. I Osastointi 3b ja 4 | Oikosulun-kesto | Piirt. / pv. EV2.2.2016 |
| Piir.no | 3430088 | Paino | 4,000 kg |
| SFS sertifikaatti no FI 26477 | | IP | EN 60529 66 IK EN 62262 09 |