



| | |
|----------------|---|
| Kotelo | YC/a RK ,kokillivalettu AL-kotelo AISi 12 |
| | työkalulla avattava ruuvikansi |
| Pintakäsittely | harmaa alkydimaaali |
| Aukotus | 4 kpl II-aukkoja (aukko C SFS 2528) |
| Kansitiiviste | EPDM-kumia |
| Kansiruuvit | 4 kpl M6x25PZZN DIN7985 |
| Laipparuuvit | 16 kpl M8x16 esim: M8x16PZZN DIN7985 |
| HUOM ! | LAIPPARUUVIT TILATTAVA ERIKSEEN |

| | | | | | | | |
|---|---------|-----------|---------------------------|----------|------------|----------------------------|------------|
| <h1>ARSA</h1> <p>Kivenhakkaajankatu 4 24100 SALO Puh.vaihde (02) 727 6500</p> <p>FAX (02) 727 6501 e-mail: arsa@arsa.fi www.arsa.fi</p> | TILAAJA | | | | Tarj nro | | |
| | Snro | | 3430096 | | Työ nro | | |
| | Tuote | | Asennuskotelo AL YC1/a RK | | PL nro | | |
| | Tunnus | | K584817C1R | | Valm. pv. | | |
| | In | EMC-ymp. | A ja B | Standard | EN 62208 | Piirt. / pv. | EV2.2.2016 |
| | Un | 230V/400V | Suojuslk. | I | Osastointi | 3b ja 4 | Tarkast. |
| Piir.no | 3430096 | | SFS sertifikaatti no | FI 26477 | Paino | 9,000 kg | |
| | | | | | IP | EN 60529 44 IK EN 62262 09 | |